

# Τυπώστε περισσότερα για τους πελάτες σας!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  
ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ



**OKI**<sup>®</sup>

PRO SERIES LABEL PRINTERS  
Pro1040 - Pro1050

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙΠΑΖ  
Τυπώστε από μία  
έως χιλιάδες ετικέτες!

PROFESSIONAL  
LABELING  
SPECIAL  
COMBO!

Συνδυάστε τους εκτυπωτές OKI με το  
μηχάνημα ψηφιακής κοπής ετικετών, VIRGO:

 **NOVACEL**  
HELLAS



## «Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό; Μάλιστα, τυπώνουμε!»

Δώστε λύση σε ακόμη περισσότερες ανάγκες των πελατών σας.

Οι εκτυπωτές ετικετών Pro1050 και Pro1040 της OKI, ανοίγουν μια νέα εποχή για την επιχείρησή σας με εκτύπωση ετικετών επαγγελματικού επιπέδου, εύκολα και γρήγορα. Είναι κατασκευασμένοι για να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, προσφέρουν μοναδικά χαρακτηριστικά, είναι εύχρηστοι και οικονομικοί σε κόστη. Επιπλέον σας δίνουν τη δυνατότητα να τυπώσετε σε μια μεγάλη γκάμα υλικών αφήνοντας τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη.

Μπορείτε να συνδυάσετε τους εκτυπωτές της σειράς Pro με το μηχάνημα ψηφιακής κοπής ετικετών VIRGO, για την απόλυτη λύση σε κάθε σας project.

+ Δωρεάν εκπαίδευση από ειδικούς στο χώρο σας

**Μια νέα επαγγελματική ευκαιρία στο χέρι σας!**



### ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Pro1040

Χρώματα εκτύπωσης:	4 χρώματα (CMYK)
Υλικά εκτύπωσης:	Απλό χαρτί ετικετών, Φιλμ, Γυαλιστερό χαρτί ετικετών, Συνθετικό φιλμ ετικετών, Φιλμ ετικετών (PET)
Μήκος ετικέτας:	12.7mm (0.5") - 1320.8mm (52")
Πλάτος ρολού:	25.4mm (1.0") - 130mm (5.1") including liner
Πάχος υλικών εκτύπωσης:	0.076 - 0.250mm
Πλάτος εκτυπώσιμης επιφ.:	21.16mm(0.83") - 125.76(4.95")
Ανάλυση εκτύπωσης:	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Φορά υλικών:	Face-out, Face-in
Ταχύτητα εκτύπωσης:	Max. 152.4mm/s (6ips)
Αυτόματος κόπτης:	Περιστροφική λεπίδα πλήρους κοπής

#### Pro1050

Χρώματα εκτύπωσης:	5 χρώματα (CMYK + <b>EXTRA</b> Λευκό)
--------------------	---------------------------------------

\*Υπόλοιπα χαρακτηριστικά όπως Pro 1040

**ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙΡΑΖ**  
Τυπώστε από μία  
έως χιλιάδες ετικέτες!

Δικό σας προϊόν,  
δική σας  
και η ετικέτα!

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ  
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ  
ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

**PRIVATE  
LABELING**  
**SPECIAL  
COMBO!**



**OKI**<sup>®</sup>

PRO SERIES LABEL PRINTERS  
Pro1040 - Pro1050

Συνδυασμός εκτυπωτών με κοπτικά και ετικετέζες μπουκαλιών:



Bottle-Matic



Bottle-Matic II

 **NOVACEL**  
HELLAS

## ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Οι εκτυπωτές ετικετών Pro1050 και Pro1040 της OKI, δίνουν στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα εκτύπωσης επαγγελματικού επιπέδου, εύκολα και γρήγορα.

Είναι κατασκευασμένοι με βάση τις ανάγκες σας, προσφέροντας μοναδικά χαρακτηριστικά τόσο σε ευρηστία όσο και σε χαμηλό κόστος. Επιπλέον σας δίνουν τη δυνατότητα να τυπώσετε σε μια μεγάλη γκάμα υλικών αφήνοντας τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη.

Μπορείτε να συνδυάσετε τους εκτυπωτές της σειράς Pro με τις ετικετζές - κοπτικά μπουκαλιών Bottle Matic, για την απόλυτη λύση σε κάθε σας project.

+ Δωρεάν εκπαίδευση από ειδικούς στο χώρο σας

**Μπείτε κι εσείς στη νέα εποχή εκτύπωσης!**



### ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Pro1040

Χρώματα εκτύπωσης:	4 χρώματα (CMYK)
Υλικά εκτύπωσης:	Απλό χαρτί ετικετών, Γυαλιστερό χαρτί ετικετών, Συνθετικό φιλμ ετικετών
Μήκος ετικέτας:	12.7mm (0.5") - 1320.8mm (52")
Φορά υλικών:	Face-out, Face-in
Ταχύτητα εκτύπωσης:	Max. 152.4mm/s (6ips)
Αυτόματος κόπτης:	Περιστροφική λεπίδα πλήρους κοπής

#### Pro1050

Χρώματα εκτύπωσης:	5 χρώματα (CMYK + Λευκό)
Υλικά εκτύπωσης:	Απλό χαρτί ετικετών, Γυαλιστερό χαρτί ετικετών, Συνθετικό φιλμ ετικετών
Μήκος ετικέτας:	12.7mm (0.5") - 1320.8mm (52")
Φορά υλικών:	Face-out, Face-in
Ταχύτητα εκτύπωσης:	Max. 152.4mm/s (6ips)
Αυτόματος κόπτης:	Περιστροφική λεπίδα πλήρους κοπής

## Τεχνικά χαρακτηριστικά εκτυπωτών Pro1040 & Pro1050

Specification Summary <sup>1</sup>	Pro1040 & Pro1050
<b>Colour Options</b>	Pro1040 (CMYK) & Pro1050 (CMYK + W)
<b>Media Type</b>	Plain Paper, Film, Plain Paper Label, Glossy Paper Label, Synthetic Film Label, Film label (PET)
<b>Media Width</b>	Roll Paper: 25.4mm (1.0") - 130mm (5.1") including liner
<b>Media Thickness</b>	0.076 - 0.250mm
<b>Label Length</b>	12.7mm (0.5") - 1320.8mm (52")
<b>Print Width</b>	21.16mm(0.83") - 125.76(4.95")
<b>Media Detection</b>	Black Mark (printed on back of liner), Gap, None
<b>Media Format</b>	Roll
<b>Roll Outer Diameter / Core Inner Diameter</b>	Max. Φ203.2mm (Φ8") / Φ76.2mm (Φ3")
<b>Roll Wind Direction</b>	Face-out, Face-in
<b>Minimum Print Margin</b>	Top: 2.12mm, Bottom: 2.12mm, Right: 2.12mm, Left: 2.12mm
<b>Print Position Accuracy / Cut Accuracy</b>	Vertical: ±0.5mm, Horizontal: ±0.5mm / Vertical: ±0.5mm
<b>Cuttable Media Length</b>	Min. 101.6mm
<b>Print Resolution</b>	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Print Speed</b>	Max. 152.4mm/s (6ips)
<b>Interface</b>	1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, Hi-speed USB2.0
<b>Protocol</b>	TCP/IP, NBT, IEEE802.1X
<b>Printer Language</b>	Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation
<b>Supported OS</b>	Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64
<b>Processor Speed</b>	ARM 1.2 GHz
<b>Memory (Std./Max)</b>	2 GB / 2 GB
<b>Hard Disk Drive</b>	250 GB
<b>Font</b>	Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts
<b>Auto Cutter</b>	Rotary blade
<b>Dimensions (WxDxH)</b>	1040(W) x 477(D) x 441(H)mm (printer with unwinder)
<b>Weight (includes supplies)</b>	Approx 61 kg (Pro1040) / Approx 62 kg (Pro1050)
<b>Operating Environment</b>	Operating: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH, Storage: -10 - 43 °C, 10 - 90 %RH, No condensation
<b>Power Source</b>	Single phase 230V AC +/-10%, 50/60 Hz +/-2%
<b>Power Consumption</b>	Operating: Max. 1,200W/Ave. 710W, Idle:27W w/o rewriter, Power Save: 25W
<b>Safety &amp; Environment</b>	CE Mark, GS Mark, WEEE and RoHS2 + REACH
<b>Toner / Image Drum Life (C,M,Y,K)</b>	9K Pages (A6 20% coverage each colour)
<b>Toner / Image Drum Life (W)</b>	4.5K Pages (A6 20% coverage)
<b>Transfer Belt<sup>4</sup> / Fuser<sup>3</sup> Life</b>	150K Pages (Operating distance Approx 44 Km)
<b>Waste Toner Box Life</b>	25K Pages based on 20% CMYK coverage
<b>Printer Life</b>	500km operating distance or 5 years
<b>In The Box</b>	Manuals, Power cable (UK & EUR), DVD-ROM (Software Drivers & BarTender® UltraLite)

<sup>1</sup> Specification subject to change without notice. All trademarks acknowledged.

<sup>2</sup> Media list available (all media should be pre-tested before ordering in quantity).

<sup>3</sup> Available in 2019 after product launch.

<sup>4</sup> A6 label for 3 page per job

<sup>5</sup> A6 label for 50 page per job